

Zbiornik buforowy Vitocell 050-E - typ: SVPA - 600 L / 750 L / 900 L



Zbiornik buforowy Vitocell 050-E - typ: SVPA - 600 L / 750 L / 900 L

Zbiornik Vitocell 050-E firmy Viessmann przeznaczony jest do magazynowania wody grzewczej. Przystosowany do pracy w połączeniu z systemami solarnymi, pompami ciepła i kotłami na paliwo stałe. Zbiornik z możliwością rozbierania izolacji cieplnej, z systemem zaciskowym do zamocowania czujników zanurzeniowych w płaszczu zasobnika.

- Zasilanie wodą grzewczą o temperaturze do 100°C
- Maksymalne ciśnienie pracy 3 bary (0,3 MPA)
- kolor srebrny
- 8 króćców 1¼" □ skuteczna, termiczna izolacja z włókna poliestrowego

PRZEZNACZONE DO INSTALACJI

- Zbiornik do magazynowania wody grzewczej w połączeniu z systemami solarnymi, pompami ciepła lub kotłami na paliwo stałe.
- Zbiornik z rozbieralną izolacją cieplną, z systemem zaciskowym do zamocowania czujników zanurzeniowych w płaszczu zasobnika.

ZALETY URZĄDZENIA

- Idealny do współpracy z systemami grzewczymi z wieloma wytwornicami ciepła.
- Ilość przyłączy zasilanie/powrót pozwala na podłączenie zbiornika w różnej konstelacji do systemu

grzewczego.

- Miejsca do podłączenia czujników pomiarowych.
- Możliwość współpracy z modułem świeżej wody Vitotrans 353 typ PZSA i PZMA dla zapewnienia komfortowego i higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej (montaż bezpośrednio na zbiorniku Vitocell 100-E

Warianty

POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	KOLOR	MASA [KG] / WYMIARY (DŁ. X SZ. X WYS.) [MM]	MODEL ZASOBNIKA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
600	Srebrny	89 / 990 x 1015 x 1643	VITOCCELL 050-E - 600 L / typ: SVPA	Na zamówienie	7227.48 zł 5059.24 zł	4812.13 zł
750	Srebrny	100 / 990 x 1015 x 1923	VITOCCELL 050-E - 750 L / typ: SVPA	Na zamówienie	7536.21 zł 5275.35 zł	5017.91 zł
950	Srebrny	116 / 990 x 1015 x 2200	VITOCCELL 050-E - 950 L / typ: SVPA	Na zamówienie	8167.20 zł 5717.04 zł	5438.08 zł